

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INFORMACION IMPORTANTE

• Cumple con FMVSS 213 cuando se utiliza con soportes EZ-ON compatibles; modelo 100M2SMU.

o No utilizar con soportes que no sean EZ-ON

- Para pasajeros de mas de 31 lbs
- Los chalecos de todos los tamanos vienen con correas de entrepierna que cumplen con las directrices de la NHTSA.
- Cuando se use ropa gruesa, como chaquetas de invierno, el chaleco debe usarse debajo.
- Accesorios disponibles: almohadillas para el cuello, correas para las munecas y correas para la parte superior de los brazos
- Reemplazo recomendado: 6 anos despues de la fecha de fabricacion.
- Tallas segun las medidas del pecho:

o XS 18"- 24" | S 25"- 32" | M 32"- 37" | L 37"- 43" | XL 43"- 49"

Tallas personalizadas disponibles















Pueden producirse la muerte o lesiones graves si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de





EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto en el material o en la mano de obra bajo uso normal durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 ano a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con las normas de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un accidente. El periodo de reemplazo recomendado es de seis anos. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE APRIETE

Apriete el chaleco de modo que no se pueda pellizcar la correa del pecho. Cuando el chaleco este ajustado, los dedos no podran agarrar ninguna parte de la correa.







MAX2

INSTRUCCIONES DE INSTALACION





1. Sostenga el chaleco mientras el pasajero introduce los pies en las correas de la entrepierna con el logotipo de paracaidas E-Z-ON® hacia el frente.



2. Elija una de las (3) cremalleras que se ajuste comodamente al nino. Asegurese de que el chaleco quede ajustado.



3. Enganche el cierre de la cremallera. Mantenga la correa inferior baja, alrededor del nivel de la cadera.



4. Ajuste las correas de la entrepierna para acortar o alargar. Deben quedar ajustadas pero no apretadas.

Nota: Una correa de entrepierna esta cosida en todos los tamanos excepto en el tamano Grande. Para el tamano Grande, continue con el paso 5.



 Ajuste las correas de los hombros utilizando los ajustadores. Tire de la cinta a traves de los ajustadores para reducir la holoura.

Nota: No tire demasiado fuerte, ya que esto hara que el chaleco se levante de las caderas y provoque lesiones.



PASO CLAVE
6. Pase la cinta por las barras deslizantes para bloquear.